



HY463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Μοντέλα Ανάκτησης ΙΙ (Retrieval Models)

Γιάννης Τζιζίκας

Διάλεξη : 4



Διάρθρωση

Μοντέλα Ανάκτησης βασισμένα σε:

- Θεωρία Ασαφών Συνόλων (Fuzzy Set-based Retrieval Models)
- Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Network Retrieval Model)
- Λανθάνουσα Σημασιολογική Ευρετηρίαση (LSI - Latent Semantic Indexing)



Information Retrieval Models

Fuzzy Set-based Retrieval Model



Μοντέλα Βασισμένα στη Θεωρία Ασαφών Συνόλων (Fuzzy Set-based Retrieval Models)

Κίνητρο

- Επέκταση του Boolean model με **μερικό** ταίριασμα (και άρα με δυνατότητες διαβάθμισης των στοιχείων των απαντήσεων)
 - το Εκτεταμένο Λογικό Μοντέλο (Extended Boolean Model) που είδαμε, είναι επίσης μια προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση

Έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα που βασίζονται σε fuzzy sets. Εδώ θα δούμε δύο:

- Ένα απλό μοντέλο που βασίζεται σε TF-IDF και fuzzy theory
- Το μοντέλο που προτάθηκε στο [Ogawa, Morita, and Kobayashi, 1991]



Background: Fuzzy Set Theory [Zadeh 1965]

- Framework for representing classes whose boundaries are not well defined
- Key idea is to introduce the notion of a **degree of membership** associated with the elements of a set
- This degree of membership varies from 0 to 1 and allows modeling the notion of *marginal* membership
- Thus, membership is now a *gradual* notion, contrary to the crispy notion enforced by classic Boolean logic

- U: universe of discourse
- A fuzzy subset A of U is characterized by a membership function

$$\mu_A(u) : U \rightarrow [0,1]$$
 which associates with each element u of U a number $\mu_A(u)$ in $[0,1]$
- Let A and B be two fuzzy subsets of U, and $\neg A$ be the complement of A. Then,
 - $\mu_{\neg A}(u) = 1 - \mu_A(u)$
 - $\mu_{A \cup B}(u) = \max(\mu_A(u), \mu_B(u))$
 - $\mu_{A \cap B}(u) = \min(\mu_A(u), \mu_B(u))$



A Simple Retrieval Model based on Fuzzy Theory Παράσταση εγγράφων

$$\left(\begin{array}{cccc} & k_1 & k_2 & \dots & k_t \\ d_1 & w_{11} & w_{21} & \dots & w_{t1} \\ d_2 & w_{12} & w_{22} & \dots & w_{t2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_n & w_{1n} & w_{2n} & \dots & w_{tn} \end{array} \right) \quad w_{i,j} \in [0,1]$$

- $K=\{k_1, \dots, k_t\}$: σύνολο όλων των λέξεων ευρετηρίασης
- Κάθε έγγραφο d_j παριστάνεται με το διάνυσμα $d_j=(w_{1,j}, \dots, w_{t,j})$ όπου
 - $w_{i,j}$ το βάρος της λέξης k_i για το κείμενο d_j
 - για παράδειγμα $w_{i,j} = \mathbf{tf_{ij} idf_i}$



A Simple Retrieval Model based on Fuzzy Theory Boolean Queries and Ranking Function

- Μια επερώτηση q είναι μια λογική έκφραση στο K , πχ:
 - $q = \text{"k1 and (k2 or not k3)"} \text{"}$ δηλαδή $q = \text{"k1} \wedge (\text{k2} \vee \neg \text{k3}) \text{"}$
- $R(dj, q) = \mu_q(dj)$, άρα είναι ο βαθμός συμμετοχής του dj στο σύνολο που προσδιορίζεται από τη λογική έκφραση q .
- Μπορούμε να υπολογίσουμε το $R(dj, q)$ βάσει των κανόνων της θεωρίας των Fuzzy sets, θεωρώντας ότι $R(dj, t_i) = \mu_{t_i}(dj) = w_{i,j}$
- Για παράδειγμα
 - $R(dj, t_1 \vee t_2) = \max (R(dj, t_1), R(dj, t_2)) = \max (w_{1j}, w_{2j})$.
 - $R(dj, t_1 \wedge t_2) = \min (R(dj, t_1), R(dj, t_2)) = \min (w_{1j}, w_{2j})$.



A Simple Retrieval Model based on Fuzzy Theory Παρατηρήσεις

- Έστω $q = k_x \wedge k_y$. Σύμφωνα με το Boolean model ένα έγγραφο που περιέχει **μόνο έναν** από τους όρους k_x, k_y είναι **μη-συναφές**, και μάλιστα τόσο μη-συναφές, όσο ένα έγγραφο που δεν περιέχει **κανένα** από τους 2 όρους.
 - Ερώτηση: Τι συμβαίνει εδώ;
 - Απάντηση: Το ίδιο
- Έστω $q = k_x \vee k_y$. Σύμφωνα με το Boolean model ένα έγγραφο που περιέχει **και τους δύο όρους** (k_x, k_y) είναι **το ίδιο συναφές**, με ένα έγγραφο που περιέχει **έναν** από τους 2 όρους.
 - Ερώτηση: Τι συμβαίνει εδώ;
 - Απάντηση: ...
 - Άρα το παρόν μοντέλο διαβαθμίζει τα στοιχεία της απάντησης του $q = k_x \vee k_y$ (κάτι που δεν είναι δυνατό με το Boolean Μοντέλο).
- Το παρόν είναι μια ειδική περίπτωση του Extended Boolean Model (συγκεκριμένα αντιστοιχεί στην περίπτωση που $p = \infty$).



[Ogawa, Morita, and Kobayashi,1991]



Fuzzy Set Retrieval Model [Ogawa, Morita, and Kobayashi,1991]

Εδώ θα δούμε το μοντέλο που προτάθηκε στο [Ogawa,Morita, Kobayashi,1991)

- Βασική Ιδέα:
 - Έγγραφα και επερωτήσεις παριστάνονται με **σύνολα** όρων ευρετηρίου (εδώ δεν έχουμε βάρη στο [0,1])
 - Κάθε **όρος** συσχετίζεται με ένα **fuzzy set**
 - Κάθε έγγραφο έχει ένα degree of membership σε αυτό το fuzzy set
- Παράδειγμα:
 - Έστω επερώτηση **q=αυτοκίνητο**
 - Έστω έγγραφο d1 που *δεν περιέχει* τη λέξη **αυτοκίνητο** αλλά περιέχει τη λέξη «**όχημα**».
 - Αν υπάρχουν **πολλά** έγγραφα που περιέχουν και τις δυο λέξεις, τότε, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των δυο αυτών λέξεων, και
 - => άρα το d1 μπορεί να θεωρηθεί **συναφές** με την επερώτηση q.
- Η παραπάνω ιδέα θεμελιώνεται με Fuzzy Theory



Fuzzy Set Retrieval Model

Μορφή Ευρετηρίου: όπως και στο Boolean model.

$$\begin{pmatrix} & k_1 & k_2 & \dots & k_t \\ d_1 & w_{11} & w_{21} & \dots & w_{t1} \\ d_2 & w_{12} & w_{22} & \dots & w_{t2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_n & w_{1n} & w_{2n} & \dots & w_{tn} \end{pmatrix} \quad w_{i,j} \in \{0,1\}$$

- $K=\{k_1, \dots, k_t\}$: σύνολο όλων των λέξεων ευρετηρίασης
- Κάθε έγγραφο d_j παριστάνεται με το διάνυσμα $d_j=(w_{1,j}, \dots, w_{t,j})$ όπου:
 - $w_{i,j} = 1$ αν η λέξη k_i εμφανίζεται στο κείμενο d_j (αλλιώς $w_{i,j} = 0$)

Βάσει αυτού του πίνακα θα δημιουργήσουμε έναν πίνακα συσχέτισης όρων (για να καταχωρήσουμε σχέσεις όπως «αυτοκίνητο» \approx «όχημα»)



Fuzzy Set Retrieval Model

Πίνακας Συσχέτισης (correlation matrix) και εγγύτητα όρων

$$\begin{pmatrix} & k_1 & k_2 & \dots & k_t \\ k_1 & c_{11} & c_{21} & \dots & c_{t1} \\ k_2 & c_{12} & c_{22} & \dots & c_{t2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_t & c_{1n} & c_{2n} & \dots & c_{tn} \end{pmatrix} \quad c(i,l) = \frac{n(i,l)}{n_i + n_l - n(i,l)}$$

where:

- $n(i,l)$: number of docs which contain both k_i and k_l
- n_i : number of docs which contain k_i
- n_l : number of docs which contain k_l

$\Pi\chi$	$n(i,l)=0$	$\Rightarrow c(i,l)=0$
	$n(i,l)=3, n_i=3, n_l=9$	$\Rightarrow c(i,l)=0.3$
	$n(i,l)=3, n_i=3, n_l=30$	$\Rightarrow c(i,l)=0.1$
	$n(i,l)=3, n_i=3, n_l=3$	$\Rightarrow c(i,l)=1$

Έτσι έχουμε ορίσει ποσοτικά την εγγύτητα (proximity) μεταξύ των όρων (συγκεκριμένα την συνεμφάνισή τους στα έγγραφα της συλλογής)



Fuzzy Set Retrieval Model Fuzzy Information Retrieval

- Σε κάθε όρο k_i αντιστοιχίζουμε ένα fuzzy set με χαρ/κή συνάρτηση μ_i
- Οι συντελεστές συσχέτισης μας επιτρέπουν να ορίσουμε το βαθμό συμμετοχής ενός εγγράφου d_j στα fuzzy σύνολα των όρων.
- Για παράδειγμα έστω ότι το έγγραφο d_j δεν περιέχει τον όρο k_i
- Αν το έγγραφο d_j περιέχει έναν όρο k_w που σχετίζεται ισχυρά με τον k_i τότε
 - θα έχουμε $c(i,w) \sim 1$
 - και άρα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι $\mu_i(j) \sim 1$. Με άλλα λόγια, αν και ο όρος k_i δεν εμφανίζεται στο d_j , εντούτοις περιγράφει το περιεχόμενο του d_j

$$\mu_i(j) = \sum_{k_w \in d_j} c(i,w)$$

Άθροισμα του βαθμού συσχέτισης του k_i με τους όρους που εμφανίζονται στο d_j

$$= 1 - \prod_{k_w \in d_j} (1 - c(i,w))$$

Βασίζεται στο:

$$\begin{aligned} (\cup A_i)^c &= \cap A_i^c \\ \cup A_i &= \Omega - (\cup A_i)^c = \Omega - \cap A_i^c \end{aligned}$$



Fuzzy Set Retrieval Model Fuzzy Information Retrieval

Έστω q σε DNF $q = c_{c1} \vee \dots \vee c_{ck}$, όπου c_{ci} είναι μια συζευκτική συνιστώσα
Σύμφωνα με τη fuzzy set theory:

$$\mu_q(j) = \max(\mu_{c_{c1}}(j), \dots, \mu_{c_{ck}}(j))$$


Παρά ταύτα, εδώ προτείνεται η χρήση αθροίσματος αντί του του μεγίστου.

$$R(d_j, q) = \mu_q(d_j) = \sum \mu_{c_{cc}}(d_j) \text{ για κάθε συζευκτική συνιστώσα } c_{cc} \text{ του } q_{DNF}$$



$$q = ka \wedge (kb \vee \neg kc)$$

$$\begin{aligned} \text{vec}(q_{\text{dnf}}) &= (1,1,1) + (1,1,0) + (1,0,0) \\ &= \text{vec}(cc1) + \text{vec}(cc2) + \text{vec}(cc3) \end{aligned}$$



$$q = ka \wedge (kb \vee \neg kc)$$

$$\begin{aligned} \text{vec}(q_{\text{dnf}}) &= (1,1,1) + (1,1,0) + (1,0,0) \\ &= \text{vec}(cc1) + \text{vec}(cc2) + \text{vec}(cc3) \end{aligned}$$

$$\mu_q(dj) = \mu_{cc1+cc2+cc3}(dj) = 1 - \prod_{i=1..3} (1 - \mu_{cci}(dj))$$

$$= 1 - (1 - [1,1,1]) * (1 - [1,1,0]) * (1 - [1,0,0])$$

$$\mu_a(dj) \mu_b(dj) \mu_c(dj) \quad \mu_a(dj) \mu_b(dj) (1 - \mu_c(dj)) \quad \mu_a(dj) (1 - \mu_b(dj)) (1 - \mu_c(dj))$$



Fuzzy Set Retrieval Model Σύνοψη

- $K = \{k_1, \dots, k_t\}$: σύνολο όλων των λέξεων ευρετηρίασης
- Κάθε έγγραφο d_j παριστάνεται με το διάνυσμα $d_j = (w_{1,j}, \dots, w_{t,j})$ όπου:
 - $w_{i,j} = 1$ αν η λέξη k_i εμφανίζεται στο κείμενο d_j (αλλιώς $w_{i,j} = 0$)
- Μια επερώτηση q είναι μια λογική έκφραση στο K , πχ:
 - $q = \text{“}k_1 \text{ and (} k_2 \text{ or not } k_3\text{)”}$ δηλαδή $q = \text{“}k_1 \wedge (k_2 \vee \neg k_3)\text{”}$
 - $q_{DNF} = \text{“}(k_1 \wedge k_2 \wedge k_3) \vee (k_1 \wedge k_2 \wedge \neg k_3) \vee (k_1 \wedge \neg k_2 \wedge \neg k_3)\text{”}$
 - $q_{DNF} = \text{“}(1,1,1) \vee (1,1,0) \vee (1,0,0)\text{”}$
- $R(d_j, q) = \mu_q(d_j) = \sum \mu_{cc}(d_j)$ για κάθε συζευκτική συνιστώσα cc του q_{DNF}
 - $\mu_{k_i}(d_j) = 1 - \prod_{k_w \in d_j} (1 - c(k_i, k_w))$
 - $c(k_i, k_j)$ καθορίζεται από την συνεμφάνιση των όρων k_i και k_j στη συλλογή




Fuzzy Set Retrieval Model Γενικά σχόλια

- Έχουν συζητηθεί κυρίως στο χώρο της fuzzy theory
- Δεν έχουμε επαρκή αποτελέσματα πειραματικής αξιολόγησης για να τα αντιπαραβάλλουμε με τα προηγούμενα μοντέλα



Information Retrieval Models
Neural Network Model
(Μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου)



Μοντέλο Ανάκτησης Νευρωνικού Δικτύου

- Στα “κλασσικά” μοντέλα ανάκτησης πληροφορίας:
 - τα έγγραφα και οι επερωτήσεις ευρετηριάζονται από όρους
 - η ανάκτηση βασίζεται στο “ταίριασμα” όρων
- Η ιδέα:
 - Είναι γνωστό ότι τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι καλοί pattern matchers



Human Brain is a Neural Network

- The human brain is composed of billions of neurons
 - (1 million millions of nodes where each node has one thousands edges)
- Each neuron can be viewed as a small processing unit
- A neuron is stimulated by input signals and emits output signals in reaction
- A chain reaction of propagating signals is called a *spread activation process*
- As a result of spread activation, the brain might command the body to take physical reactions




Neural Networks

- A neural network is an oversimplified representation of the neuron interconnections in the human brain:
 - **nodes** are processing units
 - **edges** are synaptic connections
 - the **strength** of a propagating **signal** is modelled by a **weight** assigned to each edge
 - the **state** of a node is defined by its *activation level*
 - depending on its activation level, a node might issue an **output** signal




Neural Network for IR

[From the work by Wilkinson & Hingston, SIGIR'91]



Neural Network for IR

- Δίκτυο τριών επιπέδων
- Τα σήματα διαδίδονται (propagate) στο δίκτυο
- 1ο στάδιο διάδοσης:
 - Query terms issue the first signals
 - These signals propagate across the network to reach the document nodes
- 2ο στάδιο διάδοσης:
 - Document nodes might themselves generate new signals which affect the document term nodes
 - Document term nodes might respond with new signals of their own, and so on






Μετάδοση σημάτων

- Μέγιστη τιμή σήματος =1 (άρα κάνουμε κανονικοποίηση)
- Οι όροι της επερώτησης εκπέμπουν το αρχικό σήμα ίσο με 1
- Πρέπει να καθορίσουμε τα βάρη των ακόλουθων ακμών:
 - των ακμών από τους όρους επερώτησης στους όρους εγγράφων
 - (query terms => terms)
 - των ακμών από τους όρους εγγράφων στους κόμβους εγγράφων
 - (terms => docs)



Μετάδοση σημάτων




Σημείωση: τα αρχικά w_{iq} και w_{ij} όπως στο διανυσματικό μοντέλο (tf-idf)

Αυτή η κανονικοποίηση μπορεί να γίνει βάζοντας αυτά τα βάρη πάνω στις ακμές



Μετάδοση σημάτων (II)




The ranking of the classic Vector Space Model !

Σημείωση: τα αρχικά w_{iq} και w_{ij} όπως στο διανυσματικό μοντέλο (tf-idf)



Μετάδοση σημάτων (III)



- Η ανάκτηση μπορεί να **βελτιωθεί** αν επιτρέψουμε στους κόμβους των εγγράφων να εκπέμπουν σήμα
 - (λειτουργία ανάλογη της ανάδρασης συνάφειας)
 - A minimum threshold should be enforced to avoid spurious signal generation



Μοντέλο Νευρωνικού Δικτύου: Επίλογος

- Model provides an interesting formulation of the IR problem
- Model has not been tested extensively
- It is not clear the improvements that the model might provide



Information Retrieval Models
Latent Semantic Indexing (LSI)

Λανθάνουσα Σημασιολογική Ευρετηρίαση



ΣΚΕΠΤΙΚΟ / Κίνητρο

- Classic IR might lead to poor retrieval due to:
 - relevant documents that do not contain at least one index term are not retrieved
 - A document that shares concepts with another document known to be relevant might be of interest
- The user information need is more related to **concepts and ideas** than to index terms
- We want to capture the concepts instead of the words.
- Concepts are reflected in the words. However:
 - One term may have **multiple** meanings (**polysemy**)
 - *Different* terms may have the *same* meaning (**synonymy**)



LSI: The approach

- LSI approach tries to overcome the deficiencies of term-matching retrieval by treating the unreliability of observed term-document association data as a **statistical problem**.
- The goal is to find effective models to represent the relationship between terms and documents.
- Hence a set of terms, which is by itself incomplete and unreliable, will be replaced by some set of entities which are more reliable indicants.



Γιατί λέγεται “Latent ...”

- Διότι γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχει μια «λανθάνουσα» δομή στον τρόπο χρήσης των λέξεων στα έγγραφα
- Το LSI αξιοποιεί στατιστικές τεχνικές για την εκτίμηση της




LSI: The idea

- The key idea is to map documents and queries into a **lower dimensional space**
 - (i.e., composed of higher level concepts which are fewer in number than the index terms)
- Retrieval in the reduced concept space might be superior to retrieval in the space of index terms
- But how to learn the concepts from data?




Μείωση Διαστάσεων και Διακριτική Ικανότητα (μπορεί να έχουμε μείωση της διακριτικής ικανότητας, μπορεί όμως και όχι)

Παράδειγμα προβολής 2 διαστάσεων σε μία



CS-463, Information Retrieval Systems

discriminating projection



Yannis Tzitzikas, U. of Crete

35



SVD (Singular Value Decomposition)

- LSI is based on SVD (Singular Value Decomposition)
- So SVD is applied to derive the latent semantic structure model.
- What is SVD?
 - A dimensionality reduction technique
 - For more about matrices and SVD see:
 - The Matrix Cookbook
http://www.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/3274/pdf/imm3274.pdf
 - <http://kwon3d.com/theory/jkinem/svd.html>
 - <http://mathworld.wolfram.com/SingularValueDecomposition.html>
 - <http://www.miislita.com/information-retrieval-tutorial/svd-lsi-tutorial-1-understanding.html>

CS-463, Information Retrieval Systems



Yannis Tzitzikas, U. of Crete

36




Latent Semantic Indexing: Ο τρόπος

t: total number of index terms
d: total number of documents



t: total number of index terms
d: total number of documents





SVD

- SVD of the term-by-document matrix X :

$$X = T_0 S_0 D_0'$$

- If the singular values of S_0 are ordered by size, we only keep the first k largest values and get a reduced model:

$$\hat{X} = TSD'$$

- \hat{X} doesn't exactly match X and it gets closer as more and more singular values are kept
- This is what we want. We don't want perfect fit since we think some of 0's in X should be 1 and vice versa.
- It reflects the major associative patterns in the data, and ignores the smaller, less important influence and noise.



LSI Paper example

Index terms in italics

Titles:

- c1: *Human machine interface* for Lab ABC computer applications
- c2: *A survey of user opinion of computer system response time*
- c3: *The EPS user interface management system*
- c4: *System and human system engineering testing of EPS*
- c5: *Relation of user-perceived response time to error measurement*

- m1: *The generation of random, binary, unordered trees*
- m2: *The intersection graph of paths in trees*
- m3: *Graph minors IV: Widths of trees and well-quasi-ordering*
- m4: *Graph minors: A survey*



term-document Matrix

Terms	Documents									
	c1	c2	c3	c4	c5	m1	m2	m3	m4	
<i>human</i>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
<i>interface</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
<i>computer</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
<i>user</i>	0	1	1	0	1	0	0	0	0	
<i>system</i>	0	1	1	2	0	0	0	0	0	
<i>response</i>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
<i>time</i>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
<i>EPS</i>	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
<i>survey</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
<i>trees</i>	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
<i>graph</i>	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
<i>minors</i>	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

Weight = number of occurrences



T₀

$$\begin{bmatrix}
 0.22 & -0.11 & 0.29 & -0.41 & -0.11 & -0.34 & 0.52 & -0.06 & -0.41 \\
 0.20 & -0.07 & 0.14 & -0.55 & 0.28 & 0.50 & -0.07 & -0.01 & -0.11 \\
 0.24 & 0.04 & -0.16 & -0.59 & -0.11 & -0.25 & -0.30 & 0.06 & 0.49 \\
 0.40 & 0.06 & -0.34 & 0.10 & 0.33 & 0.38 & 0.00 & 0.00 & 0.01 \\
 0.64 & -0.17 & 0.36 & 0.33 & -0.16 & -0.21 & -0.17 & 0.03 & 0.27 \\
 0.27 & 0.11 & -0.43 & 0.07 & 0.08 & -0.17 & 0.28 & -0.02 & -0.05 \\
 0.27 & 0.11 & -0.43 & 0.07 & 0.08 & -0.17 & 0.28 & -0.02 & -0.05 \\
 0.30 & -0.14 & 0.33 & 0.19 & 0.11 & 0.27 & 0.03 & -0.02 & -0.17 \\
 0.21 & 0.27 & -0.18 & -0.03 & -0.54 & 0.08 & -0.47 & -0.04 & -0.58 \\
 0.01 & 0.49 & 0.23 & 0.03 & 0.59 & -0.39 & -0.29 & 0.25 & -0.23 \\
 0.04 & 0.62 & 0.22 & 0.00 & -0.07 & 0.11 & 0.16 & -0.68 & 0.23 \\
 0.03 & 0.45 & 0.14 & -0.01 & -0.30 & 0.28 & 0.34 & 0.68 & 0.18
 \end{bmatrix}$$



SVD with minor terms dropped

$$\begin{matrix} T & S & D' \\ \begin{bmatrix} 0.22 & -0.11 \\ 0.20 & -0.07 \\ 0.24 & 0.04 \\ 0.40 & 0.06 \\ 0.64 & -0.17 \\ 0.27 & 0.11 \\ 0.27 & 0.11 \\ 0.30 & -0.14 \\ 0.21 & 0.27 \\ 0.01 & 0.49 \\ 0.04 & 0.62 \\ 0.03 & 0.45 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3.34 & \\ & 2.54 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0.20 & 0.61 & 0.46 & 0.54 & 0.28 & 0.00 & 0.02 & 0.02 & 0.08 \\ -0.06 & 0.17 & -0.13 & -0.23 & 0.11 & 0.19 & 0.44 & 0.62 & 0.53 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

TS define
coordinates for
documents in latent
space




Παρατηρήσεις

- Η παράμετρος k ($< m$) πρέπει να είναι:
 - large enough to allow fitting the characteristics of the data
 - small enough to filter out the non-relevant representational details




Τρόπος Σύγκρισης Όρων και Εγγράφων

- Τρόπος σύγκρισης 2 όρων:
 - the **dot product** (or cosine) between two **row vectors** reflects the extent to which two terms have a similar pattern of occurrence across the set of document.




- Τρόπος σύγκρισης δύο εγγράφων:
 - **dot product** (or cosine) between two **column vectors**




Τρόπος Σύγκρισης Όρων και Εγγράφων

\hat{X}

- Τρόπος σύγκρισης 2 όρων:
 - the **dot product** (or cosine) between two **row vectors** reflects the extent to which two terms have a similar pattern of occurrence across the set of document.




- Τρόπος σύγκρισης δύο εγγράφων:
 - **dot product** (or cosine) between two **column vectors**






Terms Graphed in Two Dimensions



Documents and Terms





Change in Text Correlation

Correlations between text in raw data

	c1	c2	c3	c4	c5	m1	m2	m3	m4
c1	1.000								
c2	-0.192	1.000							
c3	0.000	0.000	1.000						
c4	0.000	0.000	0.472	1.000					
c5	-0.333	0.577	0.000	-0.309	1.000				
m1	-0.174	-0.302	-0.213	-0.161	-0.174	1.000			
m2	-0.258	-0.447	-0.316	-0.239	-0.258	0.674	1.000		
m3	-0.333	-0.577	-0.408	-0.309	-0.333	0.522	0.775	1.000	
m4	-0.333	-0.192	-0.408	-0.309	-0.333	-0.174	0.258	0.556	1.000

Correlations in two-dimensional space

	c1	c2	c3	c4	c5	m1	m2	m3	m4
c1	1.000								
c2	0.910	1.000							
c3	1.000	0.912	1.000						
c4	0.998	0.884	0.998	1.000					
c5	0.842	0.990	0.844	0.809	1.000				
m1	-0.858	-0.568	-0.856	-0.887	-0.445	1.000			
m2	-0.853	-0.562	-0.851	-0.883	-0.438	1.000	1.000		
m3	-0.852	-0.559	-0.850	-0.881	-0.435	1.000	1.000	1.000	
m4	-0.811	-0.497	-0.809	-0.845	-0.368	0.996	0.997	0.997	1.000



Latent Semantic Indexing: Ranking

- Η επερώτηση q του χρήστη μοντελοποιείται ως ένα **ψευδο-έγγραφο** στον αρχικό πίνακα X

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix}
 & d_1 & d_2 & \dots & d_d & q \\
 k_1 & w_{11} & w_{21} & \dots & w_{d1} & w_{q1} \\
 k_2 & w_{12} & w_{22} & \dots & w_{d2} & w_{q2} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\
 k_t & w_{1t} & w_{2t} & \dots & w_{dt} & w_{qt}
 \end{pmatrix}$$



LSI: Συμπεράσματα

- Latent semantic indexing provides an interesting conceptualization of the IR problem
- It allows reducing the complexity of the underline representational framework which might be explored, for instance, with the purpose of interfacing with the user
- Problems
 - If new documents are added then we have to recompute X^{\wedge}



LSI: Παρατηρήσεις


- What is the common and difference between PCA (Principle Component Analysis) and SVD?
 - Both are related to standard eigenvalue-eigenvector, to remove noise and get the most important info.
 - PCA is on covariance matrix and SVD works on original matrix.



Επισκόπηση των Μοντέλων Ανάκτησης που έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα




Ταξινόμια Μοντέλων που εξετάσαμε






Ταξινόμια Μοντέλων που εξετάσαμε



Partial Matching



Ταξινόμια Μοντέλων που εξετάσαμε




Boolean Queries

Partial Matching



Βάσει της εκφραστικής τους ικανότητας (incomplete)



Άλλοι τύποι Μοντέλων Ανάκτησης που ενδεχομένως να προλάβουμε να δούμε αργότερα

- Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφοριών από **Ιστοσελίδες**
 - Έμφαση στους συνδέσμους
- Μοντέλα Ανάκτησης **Πολυμέσων**
- Μοντέλα Ανάκτησης βασισμένα στις **Πιθανότητες**
- Μοντέλα Ανάκτησης **Δομημένων** Εγγράφων (π.χ. XML)
- Μοντέλα Βασισμένα στη **Λογική**